

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://microlaser.nt-rt.ru> || med@nt-rt.ru

Коллиматоры из немагнитного волокна



Features

- Usable in High Magnetic Fields
- Titanium housing
- Adjustable focus
- Low wavefront error
- Wavelengths from 350nm to 2300nm

These fiber collimators are designed to be used in very high magnetic fields. They are made entirely of non-magnetic materials and offer diffraction limited performance.

Our Non-Magnetic Fiber Collimators come in various beam sizes with low wavefront error. Focus is adjustable so you can tune to your wavelength or adjust for endcaps. Once adjusted you can lock it down. Our design minimizes or eliminates any fluorescence typically found in other collimators.

All our fiber collimators have a broadband AR coating spanning the range from 350nm to 2300nm in four different regions. Beam sizes range from 2mm to 11.5mm with singlemode fiber.

Non-Magnetic Fiber Collimators

Specifications

	FC5Ti	FC10Ti	FC20Ti
Aperture:	6.9 mm	11.5 mm	23.8 mm
Beam size:	2.1 mm	5.5 mm	11 mm
Beam divergence:	< 0.5 mrad	< 0.25 mrad	< 0.1 mrad
Wavefront error: (rms at 1/e ² points)	<1/10 wave	<1/10 wave	<1/10 wave
Receptacle:	FC or FC/APC	FC or FC/APC	FC or FC/APC
Collimation:	Adjustable, 80 TIP	Adjustable, 80 TIP	Adjustable
Locking:	yes	yes	yes
Housing material:	Titanium	Titanium	Titanium